

Copia a costi  
convenienti in  
bianco e nero  
e stampa locale.

imageRUNNER  
2420 e 2422

**you can**

Questa serie compatta fornisce efficienti funzioni di copia in bianco e nero e stampa locale tramite USB a fino 22 ppm/cpm. Con la stampa e la scansione in rete opzionali, questo conveniente dispositivo è ideale per i piccoli uffici.

FINO A **22** COPIE  
AL MINUTO

ALIMENTAZIONE  
CARTA FLESSIBILE  
FINO AL  
FORMATO A3

CAPACITÀ CARTA  
FINO A  
**1080** FOGLI

DISPLAY LCD  
**A 5 RIGHE**

EFFICIENZA  
ENERGETICA

DESIGN  
COMPATTO



#### **Aumento della produttività e dell'efficienza.**

- Semplice e intuitiva da usare con display retroilluminato a 5 righe
- Copie di alta qualità
  - imageRUNNER 2420 20 ppm
  - imageRUNNER 2422 22 ppm
- Estremamente reattiva con un rapido recupero dalla modalità sleep e tempo di uscita prima copia di 7,9 secondi

#### **Flessibilità.**

- Capacità carta fino a 1080 fogli
- Alimentazione carta flessibile fino al formato A3
- Stampa locale tramite USB
- Stampa con linguaggio UFR II-LT e scansione di rete opzionali

#### **Design compatto.**

- Design salvaspazio per soddisfare piccoli gruppi di lavoro impegnati
- Opzioni di pinzatura e uscita fronte-retro automatica

#### **Impatto ambientale.**

- Efficienza energetica - consumo energetico di soli 4,5 watt in modalità sleep, risparmio energetico ed economico
- Uscita fronte-retro automatica opzionale

#### **Prestazioni convenienti.**

- Bassi costi di gestione
- L'elevata produttività e l'eccezionale risparmio energetico massimizzano il ritorno dell'investimento

imageRUNNER

**Canon**

# Specifiche: imageRUNNER serie 2400

<b>imageRUNNER SERIE 2400</b>	
Tipo di macchina	Multifunzione laser bianco e nero.
Funzioni di base disponibili	imageRUNNER 2420: copia, stampa locale (USB), stampa e scansione di rete opzionali imageRUNNER 2422: copia, stampa locale (USB), stampa e scansione di rete opzionali
<b>SPECIFICHE STAMPANTE</b>	
Velocità di stampa	imageRUNNER 2420 Fino a 20 ppm (A4)/Fino a 10 ppm (A3) imageRUNNER 2422 Fino a 22 ppm (A4)/Fino a 11 ppm (A3) Stampa laser monocromatica
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	600 dpi x 600 dpi
Stampa fronte-retro	Opzionale - Automatica
Stampa da supporti di memoria	Non supportata
Ingresso carta (di serie)	Cassetto carta da 250 fogli
Ingresso carta (opzione)	Vassoio multiuso da 80 fogli
Massima capacità di ingresso carta	3 cassette x 250 fogli
Capacità di uscita carta	1080 fogli
	Di serie: 250 fogli (A4)/100 fogli (A3)
	Con Stapler Fino a 30 set con pinzatura o
	Finisher: 770 fogli senza pinzatura (A4)
	Con Inner 2 Way Vassoio A
	Tray: Fino a 100 fogli (A4)/50 fogli (A3)
	Vassoio B
	Fino a 250 fogli (A4)/100 fogli (A3)
Opzioni di finitura	Di serie: Gruppo, Rotazione
	Finitore con fascicolatura, raggruppamento, pinzatura
	opzionale: Gruppo, Rotazione
	Vassoio interno a 2 vie opzionale:
Tipi di supporti compatibili	Cassetto/i: Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta spessa, Incollatura
	Vassoio multiuso: Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta spessa, Bond, Lucidi, etichette, buste N.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL
Formati carta supportati	Cassetto/i: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5
	Vassoio multiuso: Formato standard: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R, Formato non standard (L x P): min 95 mm x 148 mm/ max: 297 mm x 432 mm
	Buste: N.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL
	Vassoio multiuso: Da 64 a 90 g/mq
	Cassetto/i: Da 64 a 128 g/mq
Grammature carta supportate	Cassetto/i: UFR-II-LT (Di serie)
Linguaggi di stampa	Font PS o PCL non supportati
Font	UFR-II-LT: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 o versioni successive), Linux.
Compatibilità sistema operativo	

<b>SPECIFICHE DI COPIA</b>	
Velocità di copia	imageRUNNER 2420 Fino a 20 cpm (A4)/Fino a 10 cpm (A3) imageRUNNER 2422 Fino a 22 cpm (A4)/Fino a 11 cpm (A3) Circa 7,9 secondi o inferiore
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	Fino a 600 x 600 dpi
Risoluzione di copia	Fino a 99 copie
Copia multipla	25-400% con incrementi dell'1%
Riduzione/Ingrandimento	Gruppo, Rotazione, Fascicolazione, (pinzatura con finitura opzionale), 4 su 1, ID Card Copy
Altre caratteristiche	
<b>SPECIFICHE DI SCANSIONE</b>	
Opzionale/Di serie	Opzionale - (richiede NW IF ADAPTER IN-E14 opzionale)
Tipo	Piano di lettura e alimentatore automatico di documenti fronte/retro (DADF) opzionale
Dimensioni supporti compatibili	A4, A4R, A3, A5, formati personalizzati (L x P): max 297 mm x 420 mm min. 148 mm x 210 mm
Grammature carta supportate	Scansione solo Da 52 a 105 g/mq
	fronte/retro: Da 27 a 128 g/mq
	supporto cartaceo: fino a 300 x 300 dpi in B/N e a colori
Risoluzione di scansione	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)
Scansione fronte-retro	Bianco e nero: Fino a 20 ipm (A4)
Velocità di scansione	Colore: Fino a 6 ipm (A4)
	Push Scan: Non supportato
Metodi di scansione	Pull Scan: Pull scan TWAIN
	Scansione su chiave di memoria Non supportata
	USB: TWAIN tramite driver di rete TWAIN
	Sistemi operativi supportati: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 (32 bit, 64 bit in modalità di compatibilità)
<b>SPECIFICHE GENERALI</b>	
Tempo di riscaldamento	Ca. 30 secondi o inferiore dall'accensione.
	Ca. 1 secondo o inferiore da modalità Sleep
Tipo di interfaccia	USB 2.0
	Opzionale 10BASE-T/100BASE-TX (NW IF ADAPTER IN-E14)
Protocolli di rete	TCP/IP (LPD/HTTP), supporto IPv4/IPv6
Velocità del processore	150 Mhz
Memoria	64 MB (condiviso)
Disco rigido	No
Pannello di controllo	LCD monocromatico 5 righe
Dimensioni (L x P x A)	622 mm x 638 mm x 580,4 mm
Spazio per l'installazione (L x P)	1018 mm x 1249 mm
	Ca. 37,9 kg
	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Alimentazione	Massimo: ca. 1373 W
Potenza assorbita	Modalità sleep: ca. 4,5 W o meno
	Pressione sonora <sup>1</sup>
Livelli di rumore	Attivo: iR2422: 66,7 dB o meno
	iR2420: 66,0 dB o meno
	Standby: 43 dB o meno
	iWMC - gestione centralizzata del dispositivo
Gestione di software e stampante	Network ScanGear
	NetSpot Device Installer
	Remote User Interface (RUI)
	Gestione di ID dipartimenti

Caratteristiche di sicurezza	Filtraggio indirizzi IP/Mac, ID dipartimentali
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
Cartuccia/e toner	Toner C-EXV 14 nero: (8300 pagine <sup>2</sup> )
<b>SPECIFICHE PER LE OPZIONI</b>	
Finitore con pinzatura	Nome: Staple Finisher-U2 Numero di vassoi: un vassoio di raccolta + vassoio opzionale (interno) Capacità raccolta: 770 fogli (A4/A5/ A5R), 380 fogli (A4R/A3) Capacità pinzatura massima: fino a 50 fogli (A4), fino a 30 fogli (A3, A4R) Grammatura carta: da 64 a 128 g/mq Posizione/i di pinzatura: Singolo (alto a sinistra) Dimensioni (L x P x A): 460 mm x 520 mm x 300 mm Spazio per l'installazione (L x P): 1,065 mm x 765 mm (Con vassoi estesi) Peso: ca. 10,0 kg
Unità di alimentazione cassette	Nome/i: Cassette Module-J1, Cassette Module-K1 Capacità carta: 1 cassetto x 250 fogli (J1), 2 cassette x 250 fogli (K1) Dimensioni (L x P x A): 580,3 mm x 569,3 mm x 116,8 mm (J1), 580,3 mm x 569,3 mm x 201,8 mm (K1) Peso: ca. 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1)
<b>OPZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Opzioni aggiuntive	Duplex Unit-A1: offre la funzione stampa fronte-retro NW IF ADAPTER IN-E14: fornisce la funzione di stampa e scansione in rete Front Loading Cassette-AC1: vassoio carta da 250 fogli di ricambio per tutti i cassette iR2016/20 Basamento comune alto: piedistallo di supporto da utilizzare in configurazione con CST Feeding Module-J1 iR2016/20 Plain Pedestal Low: piedistallo di supporto da utilizzare in configurazione con CST Feeding Module-J1 + K1 Finisher Tray-C1 aggiuntivo: vassoio aggiuntivo per Finisher-U2 Staple-J1 GP: punti per Finisher-U2. Power Supply Kit-Q: unità di alimentazione. (Nota: solo 1 Power Supply Kit-Q1 aggiuntivo è necessario quando si aggiungono 1 o più delle seguenti opzioni: Finisher-U2 e Cassette Feeding Module-K1) Inner 2way Tray-E2: vassoio di uscita supplementare
<b>NOTE</b>	
[1] Emissione sonora dichiarata in conformità con ISO 7779	
[2] Basato sul 6% di copertura	
Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente depliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o paesi di appartenenza.	
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian Edition 0157W217  
© Canon Europa N.V., 2011

Canon Italia Spa  
Via Milano 8  
20097 San Donato Milanese (Mi)  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
www.canon.it

Canon (Svizzera) SA  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Tel. +41 (0)848 833 835  
www.canon.ch