

Stampante laser  
monocromatica di  
ultima generazione

**i-SENSYS**  
LBP6680x

you can



## La stampante laser monocromatica con tecnologia MEAP. Funzioni, prestazioni e livelli di sicurezza avanzati.

L'integrazione della tecnologia MEAP nella nuova generazione di stampanti laser i-SENSYS LBP6680x definisce nuovi standard di produttività, sicurezza, compatibilità ambientale e integrazione di soluzioni.

### Caratteristiche principali

- Stampante laser monocromatica da 33 ppm, veloce e produttiva
- Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi
- 768 MB di memoria standard
- Pannello di controllo con display LCD a 5 righe facile da utilizzare
- Supporto PCL5e/6 e Adobe® PostScript livello 3
- Sicurezza di rete: conformità IP Sec e LAN IEEE 802.1x
- Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Compatibile con MEAP per uniFLOW e soluzioni integrate
- Stampa fronte e retro automatica
- Direct Print da chiavetta USB
- Funzioni di risparmio energetico, 1 W in modalità sleep
- Cartuccia All-Inclusive conveniente e facile da utilizzare

### Contenuto della confezione

Unità principale, cartuccia 719, cavo di alimentazione, guida rapida all'installazione e garanzia - con software e manuale dell'utente su CD.

### Dimensioni (L x P x A)

400 mm x 376 mm x 289 mm

### Sistemi operativi supportati

**Windows** 2000/(a 32 bit/64 bit)/Vista (a 32 bit/64 bit)/7 (a 32 bit/64 bit)/Server 2003 (a 32 bit/64 bit)/Server 2008 R2 (a 64 bit)/Server 2008 (a 32 bit/64 bit)

**Mac OS** 10.4.9 - 10.7.x (solo distribuzione Web)

**Linux** (solo distribuzione Web)



STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE

**Canon**

### Specifiche tecniche



- 1 Display LCD a 5 righe
- 2 Vassoio multifunzione da 50 fogli
- 3 Cassetto da 250 fogli
- 4 Cassetto opzionale da 500 fogli
- 5 Cartuccia 719
- 6 Cartuccia opzionale 719H

<b>MOTORE DI STAMPA</b> Velocità di stampa Modalità di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Tempo di riscaldamento Tempo uscita prima pagina Volume di stampa Margini di stampa	33 ppm bianco e nero (A4) Stampa a raggio laser in bianco e nero Fino a 1200 x 1200 dpi Fino a 600 x 600 dpi Circa 28 secondi o meno dall'accensione Circa 7 secondi Max 50.000 pagine 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
<b>GESTIONE DEI SUPPORTI</b> Ingresso carta (standard) Ingresso carta (opzionale) Uscita carta Tipi di supporti Formati supporti Grammatura dei supporti Stampa fronte/retro	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli cassetto da 500 fogli 150 fogli verso il basso, 1 foglio verso l'alto Carta comune, carta pesante, lucidi, etichette, schede indicizzate, buste, cartoline Cassetto (standard e opzionale) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, dimensioni personalizzate (larghezza: da 105 a 215,9 mm - lunghezza: da 148 a 355,6 mm) Vassoio multifunzione: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), schede indicizzate Dimensioni personalizzate (larghezza: da 76,2 a 215,9 mm - lunghezza: da 127 a 355,6 mm) Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Automatica (solo A4/LTR/LGL)
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b> Requisiti di alimentazione Consumo energetico Livello di rumorosità Dimensioni (L x P x A): Peso Ambiente operativo Pannello di controllo	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Max: circa 1.140 W In funzione: circa 560 W Standby: circa 14 W Sleep: circa 14 W (sleep), circa 1 W (Deep sleep) Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,3 kWh/settimana Potenza sonora <sup>1</sup> : In funzione: max. 7,06 B Standby: impercettibile Pressione sonora <sup>1</sup> : In funzione: max. 54,2 dB(A) Standby: impercettibile 400 mm x 376 mm x 289 mm (con pannello) Circa 12,4 kg Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F). Umidità: da 20% a 80% di umidità relativa (senza condensa) Display LCD a 5 righe 8 indicatori a LED 12 tasti funzione

<b>CONTROLLER</b> Memoria Linguaggi di stampa Font Interfaccia e connettività Compatibilità con sistemi operativi	768 MB UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript livello 3 93 font PCL, 136 font PS Host USB, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000/XP (a 32 bit/64 bit)/Vista (a 32 bit/64 bit)/7 (a 32 bit/64 bit)/Server 2003 (a 32 bit/64 bit)/Server 2008 R2 (a 64 bit)/Server 2008 (a 32 bit/64 bit)/ Mac OS10.4.9 - 10.7.x <sup>2</sup> /Linux <sup>3</sup> /Citrix
<b>CONSUMABILI</b> Cartucce All-Inclusive	Standard: cartuccia 719 (2.100 pagine <sup>3</sup> ) A resa elevata: cartuccia 719 H (6.400 pagine <sup>3</sup> )
<b>ACCESSORI/OPZIONI</b> Elementi	ALIMENTATORE CARTA PF-44 (cassetto da 500 fogli) SD Card-B1 Barcode Printing Kit- F1 (modulo Barcode ROM)
Limitazioni di responsabilità standard. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso [1] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296 [2] Solo distribuzione Web. [3] Secondo standard ISO/IEC 19752	

