

Stampante laser a colori

i-SENSYS
LBP7750Cdn

you can



Soluzione di stampa a colori versatile e ad alte prestazioni per gruppi con elevati carichi di lavoro.

Questa potente soluzione di stampa a colori e bianco e nero offre eccellenti prestazioni e affidabilità, con la flessibilità, la sicurezza e il controllo che richiedono gruppi di lavoro e aziende corporate.

STAMPA 30 PPM A COLORI E MONOCROMATICO
CAPACITÀ CARTA MAX 850 FOGLI
RISOLUZIONE DI STAMPA FINO A 9600 X 600 DPI
PRIMA STAMPA RAPIDA
STAMPA AUTOMATICA FRONTE-RETRO

Caratteristiche principali

- Stampa laser di alta qualità a colori e bianco e nero da 30 ppm
- Risoluzione di stampa fino a 9600 x 600 dpi
- Nessuna attesa con le tecnologie Quick First-Print
- Prima stampa rapida (FPOT): 10,4 sec
- Produttiva stampa automatica fronte-retro
- Connettività di rete e wireless (opzionale)
- Supporto PCL5c/6 e UFR II, PostScript Level 3 (opzionale)
- Memoria da 256 MB espandibile fino a 768 MB, Hard Disk (opzionale)
- Workgroup security; include stampa di sicurezza criptata (opzionale)
- Cassette da 250 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli e cassetto opzionale da 500 fogli (max A4)
- Consumi ridotti: solo 1,7 watt in modalità Sleep
- Pratiche cartucce All-Inclusive

Contenuto della confezione

Unità principale, Cartuccia di installazione 723 C/M/Y/K, box toner di scarto, cavo alimentazione, scheda garanzia e guida all'installazione con CD per software utente e manuale d'uso.

Dimensioni (W x D x H)

517 x 530 x 374 mm

OS supportati

Windows 2000/Server 2003/
Server 2008/XP/Vista
Mac OS X 10.4.9 - 10.5.x
(distribuzione solo via web)



STAMPA



COPIA




FAX



SCANSIONE

Canon

Specifiche



- 1** Display LCD a 5 linee
- 2** Vassoio multiuso da 100 fogli
- 3** Cassetto da 250 fogli
- 4** Cassetto opzionale da 500 fogli
- 5** Cartuccia 723
(4 colori disponibili: Ciano, Magenta, Giallo e Nero)

MOTORE DI STAMPA Velocità di stampa Metodo di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Tempo riscaldamento Tempo uscita prima pagina Carico di lavoro Margini	Fino a 30 ppm a colori e mono (A4) Stampa laser a colori Fino a 9600 x 600 dpi con Automatic Image Refinement Fino a 600 x 600 dpi 60 secondi ca. o inferiore dall'accensione Mono: 10,2 secondi ca. o inferiore Colore: 10,4 secondi o inferiore Max 75.000 pagine/mese 5 mm su ogni lato
GESTIONE SUPPORTI Ingresso carta (standard) Ingresso carta (opzionale) Uscita carta Tipo carta Tipo carta	Cassetto da 250 fogli Vassoio multiuso da 100 fogli Cassetto da 500 fogli 200 fogli a faccia in giù Carta comune, carta riciclata, carta pesante, lucidi, etichette, buste Cassetto (standard): A4, B5, A5, Letter, Executive, 16K, Formati personalizzati: larghezza 148 - 215,9 mm; lunghezza 210,0 - 297 mm Vassoio multiuso: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Buste DL, Buste COM10, Buste C5, Buste Monarch, Buste B5, Formati personalizzati: larghezza 98,4 - 215,9 mm; lunghezza 148,0 - 355,6mm Cassetto (opzionale): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K Formati personalizzati: larghezza 148 - 215,9 mm; lunghezza 210,0 - 355,6mm Grammatura carta Cassetto (standard): 60 - 163 g/m ² Vassoio multiuso: 60 - 176 g/m ² Cassetto (opzionale): 60 - 176 g/m ² Automatica
CARATTERISTICHE GENERALI Alimentazione Consumo Livelli di rumore Dimensioni (L x P x A) Peso Ambiente operativo Pannello di controllo	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Massimo: 1185 W ca. o inferiore Attiva: 569 W ca. o inferiore Standby: 44 W ca. Sleep mode: 18 W ca. Deep sleep mode: 1.7 W ca. Typical Electricity Consumption (TEC): 4.919 kWh/week Potenza sonora ¹ : Attiva: 7 B o inferiore Standby: 5 B o inferiore Pressione sonora ¹ : Attiva: 53 dB(A) o inferiore Standby: 50 dB(A) o inferiore 517 mm x 530 mm x 374 mm 35 kg ca. Temperatura: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umidità: 20 - 80% RH (senza condensa) Display grafico LCD 22 caratteri x 5 linee 9 indicatori LED 10 pulsanti

CONTROLLER Velocità processore Memoria Linguaggi di stampa Font Interfaccia e connettività Software e Software e gestione stampante	400 MHz + 533 MHz 256 MB espandibile fino a 768 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Emulazione PostScript Level 3 (opzionale) ² , Stampa Direct PDF v1.4 (opzionale) ³ 93 font scalabili, 10 font bitmap, 136 font PS (opzionali) USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Server di stampa Wireless IEEE802.11b/g (opzionale)
CONSUMABILI Cartucce All-Inclusive	Cartuccia 723 Nero (5.000 pagine) ⁵ Cartuccia 723H Nero (10.000 pagine) ⁵ Cartuccia 723 Ciano (8.500 pagine) ⁵ Cartuccia 723 Magenta (8.500 pagine) ⁵ Cartuccia 723 Giallo (8.500 pagine) ⁵ Box toner di scarto: WT-723 (18.000 pagine ca. A4)
ACCESSORI/ OPZIONI Articoli	PAPER FEEDER PF-723 (cassetto 500 fogli) HARD DISK KIT HD-723 (Hard Disk 60 GB) RAM ER-128A (memoria da 128 MB RAM) RAM ER-256A (memoria da 256 MB RAM) RAM ER-512A (memoria da 512 MB RAM) PS ROM-A723 (modulo ROM emulazione PostScript 3) PS/Barcode ROM-A723A (modulo ROM emulazione PostScript 3 e Barcode) Scheda interfaccia di rete Wireless NB-W2 (Server di stampa wireless IEEE802.11b/g)
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso	
¹ Emissioni di rumore dichiarate in conformità con ISO 9296 ² Il supporto per l'emulazione PostScript Level 3 richiede PS ROM-A723 o PS/Barcode ROM-A723A ³ PDF Direct Print richiede i seguenti accessori RAM (ER-256A o ER-512A), Hard Disk Kit HD-723 e PS ROM-A723 o PS/Barcode ROM-A723A ⁴ Solo distribuzione via web ⁵ Basato su ISO/IEC 19798 ⁶ La stampante viene spedita con cartucce di installazione da 3.000 pagine (Nero) e 4.100 pagine CMY (Ciano, Magenta e Giallo)	

