# Serie HP Color LaserJet Enterprise M553



## Velocità. Colori brillanti.

Velocità e colori sono la combinazione perfetta per la vostra azienda. Ecco perché questa stampante a basso consumo energetico e le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence si combinano per creare documenti brillanti e di qualità professionale proprio quando i dipendenti ne hanno bisogno.



#### Prestazioni rapide quando servono.

- Stampa in soli 9 secondi dalla modalità di risparmio energetico.¹ Ottenete stampe fronte/retro più rapidamente, fino a 40 ipm.²
- Questa stampante utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie alla tecnologia di rilevamento supporti intelligente e toner.<sup>3</sup>
- Grazie al touchscreen regolabile da 10,9 cm (4.3 pollici), i dipendenti potranno passare rapidamente da un'attività all'altra.
- Stampate sempre documenti di alta qualità su un'ampia gamma di supporti, tra cui A5, con rilevamento automatico del supporto.



- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin<sup>4</sup> e create un'efficienza aziendale
- Proteggete i dati riservati con funzionalità incorporate o opzionali, comprese le soluzioni di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>5</sup>
- Sviluppate, implementate e aggiungete facilmente HP e soluzioni di terze parti. Scegliete l'aggiornamento della memoria 1GB opzionale.
- Aumentate la sicurezza, il controllo di ripristino ed evitate i costi aggiuntivi con HP JetAdvantage Private Print.<sup>7</sup>



- Attivate la stampa wireless direct in ufficio da dispositivi mobile, senza accedere alla rete.
- Stampate con un solo tocco dei dispositivi mobile abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di rete.<sup>9</sup>
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.

### Più pagine, prestazioni e protezione.

- Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia rispetto alle precedenti.<sup>11</sup>
- Affidatevi alla qualità professionale rapidamente; i toner ad alte prestazioni funzionano al meglio con la stampante HP.
- Mantenete la qualità HP autentica richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e
- Stampa diretta con le cartucce preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.<sup>12</sup>















Touchscreen a colori e HP JetAdvantage compatibili solo su M553x.

Stampa Wi-Fi e NFC integrata su M553x e disponibile come accessorio su M553n e M553dn.

## Panoramica del prodotto

## HP Color LaserJet Enterprise M553x in figura:

- 1. Pannello di controllo VGA a colori da 10,9 cm (4.3") intuitivo inclinabile per una visualizzazione facilitata
- 2. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
- 3. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
- 4. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta di file<sup>13</sup>
- 5. Porta destra (accesso a fusore e percorso carta)
- 6. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
- 7. Vassoio multifunzione da 100 fogli
- 8. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
- 9. Porta in basso a destra (per l'accesso al percorso carta)
- 10. Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per una capacità totale di 1.200 fogli
- 11. Vassoio raccolta 250 fogli
- 12. Wireless direct integrato<sup>14</sup>/NFC touch-to-print<sup>15</sup>
- 13. Stampa fronte/retro automatica integrata
- 14. 1 GB di memoria e processore a 1,2 GHz
- 15. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
- 16. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 17. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
- 18. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)



#### La serie in sintesi







| Modello   | HP Color LaserJet Enterprise M553n        | HP Color LaserJet Enterprise M553dn       | HP Color LaserJet Enterprise M553x                |
|---|---|---|---|
| Codice prodotto   | B5L24A                                    | B5L25A                                    | B5L26A  |
| Velocità di stampa in pagine al minuto<br>(ppm), A4 <sup>16</sup> | 38  | 38  | 38  |
| /assoio multifunzione da 100 fogli,<br>/assoio 2 da 550 fogli     | Sì  | Sì  | Sì  |
| Vassoio di alimentazione da 550 fogli<br>3                        | Opzionale                                 | Opzionale                                 | Sì  |
| 2 vassoi alimentazione per carta da<br>550 fogli, 4 e 5           | Opzionale                                 | Opzionale                                 | Opzionale   |
| Mobiletto della stampante   | Opzionale                                 | Opzionale                                 | Opzionale   |
| Pannello di controllo   | Display a colori a 4 righe con tastierino | Display a colori a 4 righe con tastierino | Touchscreen a colori da 10,9 cm (4.3") regolabile |
| Unità disco rigido  | Opzionale                                 | Opzionale                                 | Opzionale   |
| Memoria (standard/massima)  | 1 GB/2 GB                                 | 1 GB/2 GB                                 | 1 GB/2 GB   |
| Hardware Integration Pocket (HIP)                                 | Non disponibile                           | Sì  | Sì  |
| Stampa fronte/retro automatica                                    | Non disponibile                           | Sì  | Sì  |
| Wireless direct <sup>14</sup> e NFC touch-to-print <sup>15</sup>  | Opzionale                                 | Opzionale                                 | Sì  |
| Certificazione ENERGY<br>STAR®/conformità Blue Angel              | Non disponibile                           | Sì  | Sì  |

# Accessori, materiali di consumo e supporto

| 220 V HP Color LaserJet B5L36A  |
|---|
| lta toner HP Color LaserJet B5L37A  |
| oner originale nero LaserJet HP 508A 6.000 pagine   |
| oner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X 12.500 pagine   |
| oner ciano originale LaserJet HP 508A   |
| oner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 508X  |
| oner giallo originale LaserJet HP 508A  |
| oner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 508X   |
| oner magenta originale LaserJet HP 508A   |
| oner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 508X  |
| rigido ad elevate prestazioni HP Secure   |
| ta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli   |
| tampante HP Color LaserJet  |
| Trusted Platform Module HP  |
| 3 HP 1 GB 90 pin  |
| nterne HP   |
| sistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori sistenza HP 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3 sistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet   |
| ssistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori Laser Jet assistenza HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware Laser Jet ssistenza HP post garanzia 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori ssistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per |
| а   |

# **Specifiche tecniche**

| Modello   | HP Color LaserJet Enterprise M553n   | HP Color LaserJet Enterprise M553dn  | HP Color LaserJet Enterprise M553x   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Codice prodotto   | B5L24A   | B5L25A   | B5L26A   |  |  |
| Velocità di stampa <sup>6</sup>                           | Fino a 38 ppm nero (A4); Fino a 38 ppm a colori (A4); Fino a 38 ipm nero fronte/retro (A4); Fino a 38 ipm a colori fronte/retro (A4)   |  |  |  |  |
| Tempi di stampa della prima pagina <sup>7</sup>           | Solo 6 secondi nero (A4, pronta); Solo 7 secondi a   | Solo 6 secondi nero (A4, pronta); Solo 7 secondi a colori (A4, pronta)   |  |  |  |
| risoluzione di stampa                                     | Fino a 1200 x 1200 dpi nero; Fino a 1200 x 1200 dpi colore; HP ImageREt 3600 (migliore)  |  |  |  |  |
| Tecnologia di stampa                                      | Laser  |  |  |  |  |
| Area di stampa  | Margini di stampa: Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata  |  |  |  |  |
| Linguaggi di stampa                                       | HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript liv   | ello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7)   |  |  |  |
| Funzionalità di stampa mobile <sup>4</sup>                | HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria  |  |  |  |  |
| Ciclo di produttività mensile <sup>8</sup> , <sup>9</sup> | Fino a 80.000 pagine (A4), Volume mensile di pag   | ine stampate consigliato: Da 2.000 a 6.000 pagine  |  |  |  |
| Caratteri e tipi di carattere                             | 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font pe HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts  |  |  |  |  |
| SureSupply supportato <sup>10</sup>                       | Si   |  |  |  |  |
| Velocità del processore                                   | 1,2 GHz  |  |  |  |  |
| Connettività  | Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata   |  |  |  |  |
| Predisposizione per la rete                               | Standard (Gigabit Ethernet integrata)  |  |  |  |  |
| Memoria   | Standard: 1 GB; Valore massimo: 2 GB   |  |  |  |  |
| Disco rigido  | 4 GB di memoria non volatile, crittografia firmware (AES 128 o AES a 256) dei dati del cliente o di lavoro; Cancellazione crittografica sicura – Dati di lavoro, Cancellazione sicura – Disco  |  |  |  |  |
| Funzioni  | Stampa   |  |  |  |  |
| Tipi di supporto  | Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, preforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente   |  |  |  |  |
| Formato della carta                                       | Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm  Metrica supportata: Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm  Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm |  |  |  |  |
| Gestione della carta                                      | Input standard: Vassoio multifunzione da 100<br>fogli, vassoio 2 da 550 fogli  | Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli   | Input standard: Vassoio multifunzione da 100<br>fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli,<br>vassoio 3 supporti da 550 fogli |  |  |
|   | Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione<br>supporti da 550 fogli 3, vassoio di<br>alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio<br>di alimentazione supporti da 550 fogli 5   | Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione<br>supporti da 550 fogli 3, vassoio di<br>alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio<br>di alimentazione supporti da 550 fogli 5 | Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione<br>supporti da 550 fogli 4, vassoio di<br>alimentazione supporti da 550 fogli 5          |  |  |
| Capacità di alimentazione                                 | Vassoio 1: Fogli (carta 75 g/m²): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m²): 50; cartoncini (216 g/m²): 30; Buste: 10<br>Vassoio 2: Fogli (carta 75 g/m²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m²), lucidi: 200<br>Vassoio 3: Fogli (carta 75 g/m²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m²), lucidi: 200<br>Valore massimo: Fino a 2.300 fogli   |  |  |  |  |
| Capacità di uscita  | Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 100 fogli lucidi<br>Valore massimo: Fino a 250 fogli   |  |  |  |  |
| Peso (grammatura)   |  | 05 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (<br>² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida)  | carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta  |  |  |

| Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer cano Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer graphica Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer graphica Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer graphica Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer graphica Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer graphica Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer graphica Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia Tomer graphica Laser let HP 508A (Pear ISO - 5,000 CF36 KC carturacia) (Pear ISO - 5,000 KC carturacia) (Pear ISO -                      | Modello                                     | HP Color LaserJet Enterprise M553n   | HP Color LaserJet Enterprise M553dn   | HP Color LaserJet Enterprise M553x   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Cartuccia sotitutive <sup>3</sup> Control (1998)   | Codice prodotto                             | B5L24A   | B5L25A  | B5L26A   |  |  |  |
| Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer criant Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer criant Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer crianties Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP DSBA/res 10 - 5.000 (7.58) K, Carturota Tomer magnitus Learnier NP Learnier                      | Connettività standard                       | Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Etherr  | Porta 2.0 USB Hi-Speed: Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata  |  |  |  |  |
| Psec/Firewall   Psec OrtiChe, MuDr.   CMPAc, 1942   Psec Note   Psec Note, WS - Print, Atton Newtwer NDS, Binds ePrint   Sistemal operativi compatibilit*  | Cartucce sostitutive <sup>3</sup>           | Cartuccia di toner HP 508A LaserJet nero (resa ISO ~6.000) CF360A; Cartuccia Toner nero LaserJet HP 508X (resa ISO ~12.500) CF360X; Cartuccia Toner ciano LaserJet HP 508A (resa ISO ~5.000) CF361A; Cartuccia Toner ciano LaserJet HP 508A (resa ISO ~9.500) CF361X; Cartuccia Toner giallo LaserJet HP 508A (resa ISO ~5.000) CF362A; Cartuccia Toner giallo LaserJet HP 508A (resa ISO ~9.500) CF362X; Cartuccia Toner magenta LaserJet HP 508A (resa ISO ~5.000) CF363A  |   |  |  |  |  |
| Windows 28th 1 tutte le versioni a 32 bit le 64 bit (sextuos sistems operative RT) per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit le 64 bit (sextuos sistems operative RT) per tablet), Windows 28th 1 tutte le versioni a 32 bit le 64 bit (sextuos sistems operative RT) per tablet), Windows 28th 1 tutte le versioni a 32 bit le 64 bit (sextuos sistems operative RT) per tablet), Windows 28th 1 tutte le versioni a 32 bit le 64 bit (sextuos sistems operative RT) per tablet), Windows 28th 1 tutte le versioni a 32 bit le 64 bit (sextuos sistems operative RT) per tablet, Windows 28th 1 tutte le versioni a 32 bit le 64 bit (sextuos sistems operative RT) (sextuos Statems 1 tutte) (sextuos Statem                     | Protocolli di rete supportati               | IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, B00TP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDP ePrint  |   |  |  |  |  |
| operation Windows Critical Leversion is 32 bit le 64 bit, Windows Vista Luttle version is 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecct) operation Windows compatible con il driver of stamps universale (dail sto Web HP.com). Windows 10 tuttle leversion is 32 bit le 64 bit (feculsos sistems and RT per tablet), Windows (RT) et tablet), Windows (RT),                     | Sistemi operativi compatibili <sup>11</sup> | Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver integrato? Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver nel sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: IINIX |   |  |  |  |  |
| Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o a Store OS per il software Laser.let)  Sicurezza di gestione (SNMPV3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.11X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPS et/Firewall con certificato, autent con chiave precondivisa e Kerberos; Supporto per configurazione WMA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Ker Gestione della stampante  Sicurezza di gestione (SNMPV3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.11X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPSec/Firewall con certificato, autent con chiave precondivisa e Kerberos; Supporto per configurazione WMA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Ker Gestione (Lx Px A)  Minimo: 458 x 479 x 399 mm  Minimo: 458 x 479 x 399 mm  Valore massimo: 699 x 479 x                      | Requisiti minimi di sistema                 |  |   |  |  |  |  |
| Con chiave precondivisa e Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IP-sec mediante il Plug-in IP-sec; Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Ker Settione della stampante  Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetad Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)  Minimo: 458 x 479 x 399 mm Minimo: 458 x 479 x 399 mm Valore massimo: 699 x 479 x 399 mm 750 x 600 x 598 mm  Dimensioni della confezione (L x P x A) 600 x 500 x 598 mm 600 x 500 x 598 mm 750 x 600 x 598 mm  Grammatura stampante 27 kg 27,5 kg 33,4 kg  Peso della confezione 30,8 kg 31,3 kg 38,6 kg  Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa  Memorizzazione dati Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: da 10 al 190% di umidità relativa  Acustica <sup>5</sup> Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)  Alimentazione <sup>2</sup> Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/acce manuale); 0,1 watt (spegnimento)  Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato  Certificazioni Cispe 22:2008 Class A, En 55022:2010 Class A, En 55024:2010, En 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, En 61000-3-3:2008  Contenuto della confezione*  Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M533n; Quattro cartucce toner preinstallate HP Laser Jet (rendimento ~6,000 nero e ~5,000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio untilitruralore ad a 100 of gli (1); vassoio per carta ad alimentazione; Vassoio untilitruralore ad a 100 of gli (1); vassoio per carta ad alimentazione; Vassoio untilitruralore ad a 100 of gli (1 | Software incluso                            | Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)   |   |  |  |  |  |
| Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)   Minimo: 458 x 479 x 399 mm  | Gestione della sicurezza                    | Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington   |   |  |  |  |  |
| Dimensioni della confezione (L x P x A)600 x 500 x 598 mmValore massimo: 699 x 479 x 399 mmValore massimo: 699 x 479 x 581 mmDimensioni della confezione (L x P x A)600 x 500 x 598 mm750 x 600 x 598 mmGrammatura stampante27 kg27,5 kg33,4 kgPeso della confezione30,8 kg31,3 kg38,6 kgAmbiente operativoTemperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativaMemorizzazione datiTemperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativaAcustica <sup>5</sup> Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)Alimentazione²Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz<br>Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOLL); 0,1 watt (spegnimento)<br>Tipo di alimentazione: Alimentatore integratoCertificazioniCISPR 22:2008 Class A, EN 55022:22010 Class A, EN 55024:22010, EN 61000-3-2:22006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008Contenuto della confezione*Stampante HP Color Laser Jet Enterprise<br>M553dn; Quattro cartucce toner preinstallate<br>HP Laser Jet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a<br>color); Unità di raccolta toner; Documentazione<br>nella confezione: Software su CD; Cav<br>alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), wassoio<br>alimentazione; Vassoio per carta di<br>da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550 fogli (2)<br>multifunzione da 100 fogli (1), wassoioValore massimo: 699 x 479 x 598 mm   | Gestione della stampante                    |  | Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)       |  |  |  |  |
| Peso della confezione   30,8 kg   31,3 kg   38,6 kg  | Dimensioni stampante (L x P x A)            |  |   | Minimo: 458 x 479 x 581 mm<br>Valore massimo: 699 x 479 x 581 mm   |  |  |  |
| Peso della confezione  30,8 kg  31,3 kg  38,6 kg  Ambiente operativo  Temperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa  Memorizzazione dati  Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa  Acustica <sup>5</sup> Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)  Alimentazione <sup>2</sup> Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/acce manuale); 0,1 watt (spegnimento) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato  Certificazioni  Cispr 22:2008 class A, EN 55022:2010 class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008  Contenuto della confezione <sup>1</sup> Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP Laser Jet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio er carta da  188,6 kg 31,3 kg 38,6 kg 48 48 48 48 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40   | Dimensioni della confezione (L x P x A)     | 600 x 500 x 598 mm   | 600 x 500 x 598 mm  | 750 x 600 x 598 mm   |  |  |  |
| Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa  Memorizzazione dati Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa  Acustica <sup>5</sup> Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)  Alimentazione <sup>2</sup> Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: 617 watt (in stampa): 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/acce manuale); 0,1 watt (spegnimento) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato  Certificazioni CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008  Contenuto della confezione¹ Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP Laser Jet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di Jocumentazione ella confezione: Software su CD; Cavo di Jocumentazione ella confezione: Software su CD; Cavo di Jocumentazione vi Assoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio da 100 fogli (1); vassoio per carta da  | Grammatura stampante                        | 27 kg  | 27,5 kg   | 33,4 kg  |  |  |  |
| Memorizzazione dati Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa  Acustica <sup>5</sup> Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)  Alimentazione <sup>2</sup> Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  | Peso della confezione                       | 30,8 kg  | 31,3 kg   | 38,6 kg  |  |  |  |
| Acustica <sup>5</sup> Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)  Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/acce manuale); 0,1 watt (spegnimento) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato  Certificazioni  CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008  Contenuto della confezione¹  Stampante HP Color LaserJet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio dilmentazione da 550 fogli (2)  multifunzione da 100 fogli (1), vassoio per carta da  | Ambiente operativo                          | Temperatura: Da 15 a 30 ºC, Umidità: da 30 a 70  | % di umidità relativa   |  |  |  |  |
| Alimentazione <sup>2</sup> Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/acce manuale); 0,1 watt (spegnimento) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato  Certificazioni  CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008  Contenuto della confezione¹  Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP Laser Jet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio dilmentazione da 550 fogli (2)  Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento             | Memorizzazione dati                         | Temperatura: Da 0 a 35 ºC, Umidità: Dal 10 al 90º  | % di umidità relativa   |  |  |  |  |
| Certificazioni CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008  Contenuto della confezione¹ Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP Laser Jet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione solo multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550 fogli (2) multifunzione da 100 fogli (1), vassoio di mentazione vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio di mentazione vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio di mentazione; vassoio per carta da da 100 fogli (1), vassoio di mentazione; vassoio per carta da da 100 fogli (1), vassoio di mentazione; vassoio per carta da 100 fogli (1), vassoio d                     | Acustica <sup>5</sup>                       |  |   |  |  |  |  |
| Contenuto della confezione¹  Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP Laser Jet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550 fogli (2)  Stampante HP Color Laser Jet Enterprise Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate and M553n; Quattro cartucce toner preinstallate and M553n; Quattro cartucce ton                     | Alimentazione <sup>2</sup>                  | Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento)  |   |  |  |  |  |
| M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550 fogli (2)  M553n; Quattro cartucce toner preinstallate Aprel Cartucce toner preinstallate M553n; Quattro cartucce toner preinstallate Aprel Cartucce to                     | Certificazioni                              | CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A,  | CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008   |  |  |  |  |
|  | Contenuto della confezione <sup>1</sup>     | M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP<br>Laser Jet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a<br>colori); Unità di raccolta toner; Documentazione<br>nella confezione: Software su CD; Cavo di<br>alimentazione; Vassoio multifunzione da 100   | M553dn; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio | Stampante HP Color Laser Jet Enterprise M553x; Quattro cartucce toner preinstallate HP Laser Jet (rendimento <6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione; Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio per carta multifunzione da 100 fogli (1); vassoio per carta da 550 fogli (2); vassoio per carta da 550 fogli (3) |  |  |  |
| Garanzia Garanzia di un anno on site.  | Garanzia                                    | Garanzia di un anno on site.   |   | <del>_</del>   |  |  |  |

#### Note a piè di pagina

Natore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento; "Nisurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento; "No sabe ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto a stampanti laser a colori a funzione singola competitive con velocità di stampa tra 31 e 44 pagine al minuto (ppm), a partire da novembre 2014. Irisultati effettivi possono variare; "Con HP Web Jetadmin 10.3 SRA e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin e presente essere scale dal sito Web Intributo. Presente da sito Web Intributo. Presente de la stampante il sito http://www.hp.com/go/printingsolutions;; "E possibile che le soluzioni sviluppate tramite Hardware Integration Pocket (HIP) debbano essere acquistate separatamente; "Disponibile solo in alcuni paesi europei. Standard solo su HP Laser Jet Enterprise M553x. Prima di procedere alla stampa. Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WIFI di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione son contampante e protectore della dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WIFI di una stampante HP controla del stampante e un account. HP ePrint. L'uso della modalità wireless a

#### Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup>Nese della cartuccia del toner definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.; <sup>2</sup>I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di spegnimento automatico dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete del cliente. L'alimentazione in modalità di spegnimento può variare durante la verifica dei pacchetti di rete per i processi di stampa; <sup>3</sup>Rese medie dichiarate dei colori compositi (C/M/Y) e del nero basate su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies; <sup>4</sup>Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla seguente pagina http://www.hp.com/go/support.; <sup>5</sup>I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/support. Configurazione testata: modello base, stampa simplex, formato A4 a una media di 38 ppm.; <sup>5</sup>Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documento is testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione software, del driver e della complessità del documento; <sup>5</sup>Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento; <sup>5</sup>Valore informazioni informazioni promotario in prodotto rispet











#### http://www.hp.com/it

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

